RESIN MILL EUROPE BV | ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ RESIN BOUND, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πώς να χρησιμοποιείτε, να καθαρίζετε και να φροντίζετε μια επιφάνεια resin bound που έχει διαστρωθεί με Resin Bound PRO UVR. Για ιδιοκτήτες ακινήτων και προσωπικό συντήρησης· οι εφαρμοστές παραδίδουν τον οδηγό μαζί με την ολοκληρωμένη επιφάνεια.

ΠΡΟΪΟΝ	ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΚΔΟΣΗ
Επιφάνειες Resin Bound PRO UVR	RME-MNT-UVR-01	1.0
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	**ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ**	**ΓΛΩΣΣΑ**
18-10-2026	Κανένα, πρώτη έκδοση ΕΕ	EL, γλωσσική έκδοση

Γλωσσική έκδοση EL του αγγλικού πρωτοτύπου, έκδοση 1.0 της 18-10-2026, εκδόθηκε στις 18-10-2026. Σε περίπτωση απόκλισης υπερισχύει το αγγλικό πρωτότυπο.

1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΑΣ

Οι επιφάνειες resin bound χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Μερικές απλές συνήθειες τις διατηρούν όμορφες και λειτουργικές για περισσότερο χρόνο.

Σχεδιασμένη για	Πεζούς και ελαφρά οχήματα: διαδρόμους, βεράντες, εισόδους οχημάτων, χώρους στάθμευσης και προαύλια, διαστρωμένα στο πάχος που όρισε ο εφαρμοστής σας για αυτή τη χρήση.
Βαριά οχήματα	Φορτηγά, οχήματα άνω των 7,5 τόνων και κάδοι μπάζων δεν πρέπει να σταθμεύουν ή να κάνουν ελιγμούς στην επιφάνεια, εκτός αν αυτή σχεδιάστηκε για αυτά.
Βαριά και σκληρά αντικείμενα	Κατανείμετε το φορτίο από γρύλους αυτοκινήτου, σταντ μοτοσικλετών, σκάλες και μηχανήματα με ξύλινες σανίδες. Μη σέρνετε κάδους, γλάστρες ή βαριά αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια. Εργαλεία και σκληρά αντικείμενα που πέφτουν μπορούν να τη φθείρουν.
Τιμόνι	Μη στρίβετε το τιμόνι ενώ το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο. Αυτό γρατζουνίζει την επιφάνεια και με τον καιρό μπορεί να ξεκολλήσει πέτρες.
Πέτρες στα ελαστικά	Χαλίκια που παγιδεύονται στο πέλμα των ελαστικών μπορούν να συνθλίψουν μεμονωμένες πέτρες σε περιοχές με πολλή κίνηση. Διατηρείτε την επιφάνεια σκουπισμένη.

2. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

- Μην πατάτε την επιφάνεια μέχρι να σας πει ο εφαρμοστής ότι είναι έτοιμη: στους 20 °C, όχι πριν από 24 ώρες με τα πόδια και 48 ώρες με αυτοκίνητο, και περισσότερο με ψυχρό ή υγρό καιρό.
- Τίποτα δεν πρέπει να αγγίξει την επιφάνεια πριν σκληρυνθεί: πατούσες ζώων και αντικείμενα αφήνουν αποτυπώματα.
- Η ρητίνη αποκτά την πλήρη αντοχή της στα χημικά κατά τις πρώτες ημέρες και εβδομάδες. Κρατήστε καύσιμα, λάδια, προϊόντα καθαρισμού και άλλα χημικά μακριά από την επιφάνεια αυτό το διάστημα και ξεπλύνετε αμέσως κάθε διαρροή.

3. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Σκουπίστε φύλλα, χώμα, άμμο και υπολείμματα με σκληρή βούρτσα και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Το τακτικό σκούπισμα και ξέπλυμα είναι συνήθως η μόνη συντήρηση που χρειάζεται μια επιφάνεια resin bound.
- Μην αφήνετε φύλλα και άλλα οργανικά υπολείμματα για πολύ καιρό: οι τανίνες που απελευθερώνουν μπορούν να λεκιάσουν.
- Πλένετε την επιφάνεια με πιεστικό μηχάνημα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και όποτε συσσωρεύονται ρύποι: έως 150 bar, κρύο νερό και ακροφύσιο βεντάλιας σε απόσταση τουλάχιστον 200 mm από την επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή ατμό.
- Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν καθαρισμού, δοκιμάστε το σε μια μικρή περιοχή που δεν φαίνεται και ακολουθήστε την ετικέτα του προϊόντος.

4. ΖΙΖΑΝΙΑ, ΒΡΥΑ ΚΑΙ ΦΥΚΙΑ

- Η επιφάνεια αντιστέκεται στα ζιζάνια αλλά δεν είναι απολύτως προστατευμένη: οι σπόροι έρχονται με τον αέρα και με τα ζώα. Ξεριζώστε τα φυτάρια με το χέρι, μαζί με τις ρίζες.
- Για ζιζάνια με βαθιές ρίζες, βρύα ή φύκια, χρησιμοποιήστε προϊόν εγκεκριμένο για σκληρές επιφάνειες στη χώρα σας, αραιωμένο όπως αναφέρει η ετικέτα του. Ισχυρά προϊόντα που χρησιμοποιούνται χωρίς αραίωση μπορούν να αποχρωματίσουν την επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση τον θειικό σίδηρο: αφήνουν λεκέδες σκουριάς.

5. ΧΕΙΜΩΝΑΣ

- Το νερό αποστραγγίζεται μέσα από μια υδατοπερατή επιφάνεια, αλλά πάγος και παγετός μπορούν να σχηματιστούν. Προσέχετε όπως συνήθως.
- Για την απομάκρυνση πάγου και παγετού μπορεί να χρησιμοποιηθεί λευκό ορυκτό αλάτι. Σκουπίστε τα υπολείμματα αλατιού όταν περάσει η περίοδος του κρύου.
- Καθαρίστε το χιόνι με πλαστικό φτυάρι ή με βούρτσα. Οι μεταλλικές λάμες μπορούν να φθείρουν την επιφάνεια.

6. ΛΕΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Ενεργήστε γρήγορα: οι περισσότερες διαρροές απομακρύνονται εύκολα όσο είναι νωπές. Φοράτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού, ακολουθείτε τις ετικέτες τους και διαθέτετε τα υπολείμματα όπως αναφέρει η ετικέτα.

Διαρροή	Τι να κάνετε
Υγρό φρένων	Πολύ επιθετικό για τη ρητίνη. Ξεπλύνετέ το αμέσως με άφθονο νερό.
Λάδι κινητήρα και γράσο	Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και οικιακό απορρυπαντικό, όπως υγρό πιάτων ή σαμπουάν αυτοκινήτου. Για λεκέ, τρίψτε το απορρυπαντικό με σκληρή βούρτσα, αφήστε το περίπου 10 λεπτά και ξεπλύνετε με πιεστικό με ακροφύσιο βεντάλιας. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.
Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης	Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και οικιακό απορρυπαντικό. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να μαλακώσουν μια ασφαλτική βάση: μην πατάτε την περιοχή μέχρι να εξατμιστεί το υπόλειμμα. Αν η επιφάνεια παραμένει σταθερή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.
Οξέα (ξίδι, καθαριστικό πλακιδίων, καθαριστικό τούβλων)	Ασθενές οξύ: ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Ισχυρό οξύ: ξεπλύνετε επανειλημμένα με πιεστικό.

Διαρροή	Τι να κάνετε
Αλκάλια	Ασθενές αλκάλιο: ξεπλύνετε αμέσως με κρύο νερό. Ισχυρό αλκάλιο: ξεπλύνετε επανειλημμένα με πιεστικό.
Ποτά	Ξεπλύνετε με κρύο νερό και βουρτσίστε ελαφρά.
Χώμα	Απομακρύνετε τον κύριο όγκο με βούρτσα και φτυάρι, έπειτα ξεπλύνετε με κρύο νερό και βουρτσίστε ελαφρά.
Τσιμέντο, κονίαμα, σκυρόδεμα	Νωπό: μαζέψτε την περίσσεια με βούρτσα και ξεπλύνετε το υπόλοιπο με άφθονο νερό. Σκληρυμένο: σπάστε το και αφαιρέστε το προσεκτικά με ξύστρα χωρίς να φθείρετε την επιφάνεια. Υπολείμματα: εφαρμόστε με πινέλο αραιωμένο όξινο καθαριστικό τούβλων ή πλακιδίων, αφήστε το περίπου ένα λεπτό και ξεπλύνετε με κρύο νερό. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.
Τσίχλα	Σκληρύνετέ τη με σπρέι ψύξης και αφαιρέστε τη προσεκτικά με ξύστρα. Για εκτεταμένους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και πιεστικό με ακροφύσιο βεντάλιας σε απόσταση τουλάχιστον 200 mm.
Χρώμα	Νωπό πλαστικό χρώμα: ξεπλύνετε με κρύο νερό. Στεγνό πλαστικό χρώμα: τρίψτε με οικιακό απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Ελαιόχρωμα: ταμπονάρετε με πανί βρεγμένο με white spirit και καλά στυμμένο, έπειτα πλύνετε με απορρυπαντικό και νερό. Μην αφήνετε το white spirit να εισχωρήσει στην επιφάνεια: μαλακώνει την ασφαλτική βάση. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικό αφαίρεσης χρωμάτων.
Σημάδια ελαστικών	Σκουπίστε με πανί βρεγμένο με white spirit, έπειτα πλύνετε με ζεστό νερό και οικιακό απορρυπαντικό και ξεπλύνετε.
Σκουριά	Δύσκολη στην αφαίρεση. Δοκιμάστε ένα αφαιρετικό σκουριάς για πέτρινα δάπεδα, σύμφωνα με την ετικέτα του, πρώτα σε μικρή περιοχή. Αν ο λεκές παραμένει ή επανέρχεται, επικοινωνήστε με τον εφαρμοστή σας.

7. ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Αναθέστε σε εκπαιδευμένο εφαρμοστή τη νέα επίστρωση της επιφάνειας, ώστε να παραμένει προστατευμένη: τους δρόμους πρόσβασης οχημάτων και τις άλλες περιοχές όπου κινούνται οχήματα κάθε χρόνο, όλες τις άλλες περιοχές κάθε δύο χρόνια, από την ημερομηνία εγκατάστασης. Φυλάσσετε τα τιμολόγια: ο τακτικός καθαρισμός και η νέα επίστρωση είναι προϋποθέσεις της εγγύησης χρώματος της Resin Mill Europe RME-GUA-UVR-01.

Αν η επιφάνεια έχει υποστεί φθορά, έχει χαλαρώσει ή έχει φθαρεί από τη χρήση, επικοινωνήστε με τον εφαρμοστή σας ή με τη Resin Mill Europe BV. Οι επισκευές και οι νέες επιστρώσεις είναι εργασία για εκπαιδευμένο εφαρμοστή, με σύστημα εγκεκριμένο από τη Resin Mill Europe BV και τα έγγραφα ασφαλείας του.

Ο παρών οδηγός δίνει γενικές συμβουλές για επιφάνειες resin bound που έχουν διαστρωθεί με Resin Bound PRO UVR. Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος συντήρησης πρέπει να ορίζει τις δικές του διαδικασίες για την επιφάνειά του και να δοκιμάζει πάντοτε κάθε επεξεργασία πρώτα σε μια περιοχή που δεν φαίνεται. Η Resin Mill Europe BV δεν φέρει καμία ευθύνη για εσφαλμένη χρήση των πληροφοριών αυτών ή για αδικαιολόγητη στήριξη σε αυτές.

Πρώτη έκδοση ΕΕ, βασισμένη στον οδηγό φροντίδας και στο φύλλο συντήρησης της The Resin Mill Ltd.