RESIN MILL EUROPE BV | TECHNISCHE DOCUMENTATIE

STEENTAPIJTVERHARDINGEN, NAZORG EN ONDERHOUD

Hoe u een steentapijtverharding met Resin Bound PRO UVR gebruikt, reinigt en verzorgt. Voor eigenaars en onderhoudspersoneel; plaatsers overhandigen deze handleiding samen met het afgewerkte oppervlak.

PRODUCT	DOCUMENT	VERSIE
Verhardingen met Resin Bound PRO UVR	RME-MNT-UVR-01	1.0
REVISIEDATUM	**VERVANGT**	**TAAL**
18-10-2026	Geen, eerste EU-editie	NL, taalversie

Taalversie NL van de Engelse master, versie 1.0 van 18-10-2026, uitgegeven op 18-10-2026. Bij verschillen geldt de Engelse master.

1. UW OPPERVLAK GEBRUIKEN

Een steentapijtverharding vraagt weinig onderhoud. Met een paar eenvoudige gewoonten blijft ze langer mooi en goed functioneren.

Ontworpen voor	Voetgangers en lichte voertuigen: paden, terrassen, opritten, parkings en voorpleinen, gelegd in de dikte die uw plaatser voor dat gebruik heeft bepaald.
Zware voertuigen	Vrachtwagens, voertuigen boven 7,5 ton en containers mogen niet op het oppervlak parkeren of manoeuvreren, tenzij het daarvoor ontworpen is.
Zware en harde voorwerpen	Verdeel de belasting van krikken, motorstandaards, ladders en machines met houten planken. Sleep geen containers, bloempotten of zware voorwerpen over het oppervlak. Gevallen gereedschap en harde voorwerpen kunnen het beschadigen.
Sturen	Draai niet aan het stuur terwijl de auto stilstaat. Dat schuurt het oppervlak en kan na verloop van tijd stenen losmaken.
Steentjes in banden	Grind dat in het bandenprofiel vastzit, kan in drukke zones afzonderlijke stenen verbrijzelen. Houd het oppervlak geveegd.

2. DE EERSTE DAGEN

- Blijf van het oppervlak tot uw plaatser zegt dat het klaar is: bij 20 °C niet vóór 24 uur te voet en 48 uur met de auto, en langer bij koel of vochtig weer.
- Niets mag het oppervlak raken voordat het uitgehard is: pootjes van dieren en voorwerpen laten afdrukken achter.
- De hars bereikt zijn volledige bestandheid tegen chemicaliën in de loop van de eerste dagen en weken. Houd brandstof, olie, reinigingsmiddelen en andere chemicaliën in die periode van het oppervlak en spoel gemorst product onmiddellijk weg.

3. GEWONE REINIGING

- Veeg bladeren, aarde, zand en vuil weg met een harde borstel en spoel na met schoon water. Regelmatig vegen en naspoelen is meestal al het onderhoud dat een steentapijt nodig heeft.

- Laat bladeren en ander organisch afval niet lang liggen: de looistoffen die ze afgeven, kunnen vlekken geven.
- Reinig het oppervlak minstens één keer per maand met een hogedrukreiniger, en telkens wanneer zich vuil ophoopt: maximaal 150 bar, koud water en een waaierstraallans op minstens 200 mm boven het oppervlak. Gebruik geen heet water of stoom.
- Probeer een reinigingsmiddel eerst uit op een kleine plek die uit het zicht ligt, en volg het etiket van het product.

4. ONKRUID, MOS EN ALGEN

- Het oppervlak houdt onkruid tegen, maar is niet onkruidvrij: zaden komen mee met de wind en met dieren. Trek kiemplantjes met de hand uit, met wortel en al.
- Gebruik voor diep wortelend onkruid, mos of algen een product dat in uw land voor verharde oppervlakken toegelaten is, verdund zoals het etiket aangeeft. Sterke producten die onverdund worden gebruikt, kunnen het oppervlak verkleuren.
- Gebruik geen producten op basis van ijzersulfaat: die laten roestvlekken achter.

5. WINTER

- Water loopt door een waterdoorlatend oppervlak weg, maar ijs en ijzel kunnen zich toch vormen. Wees zoals gewoonlijk voorzichtig.
- Wit steenzout kan worden gebruikt om ijs en ijzel te verwijderen. Veeg de zoutresten weg zodra de koude periode voorbij is.
- Ruim sneeuw met een plastic sneeuwschop of een borstel. Metalen bladen kunnen het oppervlak beschadigen.

6. VLEKKEN EN GEMORSTE PRODUCTEN

Handel snel: de meeste vlekken gaan gemakkelijk weg zolang ze vers zijn. Draag handschoenen wanneer u reinigingsmiddelen gebruikt, volg hun etiket en voer de resten af zoals het etiket aangeeft.

Vlek	Wat te doen
Remvloeistof	Zeer agressief voor de hars. Spoel ze onmiddellijk weg met veel water.
Motorolie en vet	Spoel met warm water en een huishoudelijk reinigingsmiddel zoals afwasmiddel of autoshampoo. Bij een vlek borstelt u het reinigingsmiddel in met een harde borstel, laat u het ongeveer 10 minuten inwerken en spoelt u na met een hogedrukreiniger met waaierstraal. Herhaal indien nodig.
Benzine, diesel, stookolie	Spoel met veel water en een huishoudelijk reinigingsmiddel. Deze producten kunnen een asfaltfundering zacht maken: blijf van de zone tot de resten verdampt zijn. Is het oppervlak nog stevig, dan kan het weer worden gebruikt.
Zuren (azijn, terrasreiniger, steenreiniger)	Zwak zuur: meteen naspoelen met water. Sterk zuur: herhaaldelijk naspoelen met een hogedrukreiniger.
Logen	Zwakke loog: meteen naspoelen met koud water. Sterke loog: herhaaldelijk naspoelen met een hogedrukreiniger.
Dranken	Spoel met koud water en borstel licht.
Aarde	Verwijder het grootste deel met een borstel en schop, spoel daarna met koud water en borstel licht.
Cement, mortel, beton	Vers: veeg het overschot op en spoel de rest weg met veel water. Uitgehard: breek het los en schraap het voorzichtig weg zonder het oppervlak te beschadigen. Resterende sporen: dep er met een kwast een verdunde zuurhoudende steen- of terrasreiniger op, laat ongeveer een minuut inwerken en spoel na met koud water. Herhaal indien nodig.

Vlek	Wat te doen
Kauwgom	Maak hem hard met vriesspray en wip hem voorzichtig los met een schraper. Bij grotere vlekken gebruikt u warm water en een hogedrukreiniger met waaierstraal, op minstens 200 mm afstand.
Verf	Verse muurverf: spoel met koud water. Opgedroogde muurverf: borstel huishoudelijk reinigingsmiddel in en spoel met warm water. Verf op oliebasis: dep met een doek die met white spirit bevochtigd en uitgewrongen is, en was daarna met reinigingsmiddel en water. Laat geen white spirit in het oppervlak lopen: het maakt een asfaltfundering zacht. Gebruik nooit afbijtmiddel.
Bandensporen	Veeg af met een doek die met white spirit bevochtigd is, was daarna met warm water en huishoudelijk reinigingsmiddel en spoel na.
Roest	Moeilijk te verwijderen. Probeer een roestverwijderaar voor natuursteen en bestrating, volgens het etiket, eerst op een kleine plek. Blijft de vlek of komt ze terug, neem dan contact op met uw plaatser.

7. NIEUWE TOPLAAG, SCHADE EN HERSTELLINGEN

Laat een opgeleide plaatser een nieuwe toplaag aanbrengen om het oppervlak te beschermen: opritten en andere zones met voertuigen elk jaar, alle andere zones om de twee jaar, gerekend vanaf de datum van plaatsing. Bewaar de facturen: regelmatige reiniging en een nieuwe toplaag zijn voorwaarden van de kleurgarantie van Resin Mill Europe RME-GUA-UVR-01.

Is het oppervlak beschadigd, los of versleten, neem dan contact op met uw plaatser of met Resin Mill Europe BV. Herstellingen en een nieuwe toplaag zijn werk voor een opgeleide plaatser, met een systeem dat Resin Mill Europe BV heeft goedgekeurd en de bijbehorende veiligheidsdocumenten.

Deze handleiding geeft algemeen advies voor steentapijtverhardingen met Resin Bound PRO UVR. De eigenaar of onderhoudsverantwoordelijke stelt best eigen procedures op voor zijn oppervlak en probeert een behandeling altijd eerst uit op een plek die uit het zicht ligt. Resin Mill Europe BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist vertrouwen op of misbruik van deze informatie.

Eerste EU-editie, gebaseerd op de nazorgrichtlijnen en het onderhoudsblad van The Resin Mill Ltd.