RESIN MILL EUROPE BV

Veiligheidsinformatieblad

Resin Bound PRO UVR Part B

Versie 2.1 | Revisiedatum 19-10-2026 | Vervangt versie 2.0 van 22-09-2026 | Taal NL

Opgesteld overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878. Nederlandse versie van de Engelse master v2.1 van 19-10-2026 (Belgische basis). Vóór uitgifte in een andere EU-lidstaat dienen rubriek 1.4, 8 en 15 te worden aangepast.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam	HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT, OLIGOMEREN
Productcode	51230
Handelsnaam	Resin Bound PRO UVR Part B
Andere identificatie	WANNATE HT-100 PLUS
REACH-registratienummer	01-2119485796-17-XXXX
EG-nummer	931-274-8
Stof/mengsel	Stof

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	Verharder / bindmiddelcomponent voor tweecomponenten polyurethaansystemen voor harsgebonden verhardingen.
Ontraden gebruik	Ander gebruik dan hierboven beschreven zonder passende technische beoordeling en risicoanalyse.
Gebruiksbeperking	Uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Merkhouder / herverpakker (VK)	Resin Mill Ltd, Unit 7-8 The Ringway Centre, Beck Road, Huddersfield HD1 5DG, Verenigd Koninkrijk. Tel: +44 (0)1484 400855. E-mail: sales@resinmill.co.uk
Leverancier die het product op de EU-markt brengt	Resin Mill Europe BV, Diebeke 1A, 9500 Geraardsbergen, België. BE 1038.772.901. Tel: +32 16 16 10 18. E-mail: hello@resinmill.eu
Verantwoordelijke persoon voor dit veiligheidsinformatieblad	hello@resinmill.eu

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum (België)	070 245 245 (24 uur per dag, 7 dagen per week). Vanuit het buitenland: +32 70 245 245.
Europees noodnummer	112 (levensbedreigende noodgevallen)
Contact leverancier	+32 16 16 10 18 (maandag tot vrijdag, 8:00 tot 17:00)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Gevarenklasse	Indeling
Acute toxiciteit bij inademing (gassen)	Categorie 4 - H332
Acute toxiciteit bij inademing (dampen)	Categorie 4 - H332

Gevarenklasse	Indeling
Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel)	Categorie 4 - H332
Huidsensibilisatie	Categorie 1 - H317
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling	Categorie 3 - H335

2.2 Etiketteringselementen

Gevarenpictogram	 GHS07
Signaalwoord	Waarschuwing
Gevarenaanduidingen	H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H332 - Schadelijk bij inademing. H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 - Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming dragen. P284 - Adembescherming dragen. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bevat	HDI-OLIGOMEREN, ISOCYANURAAT; residueel HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT <0,1 % (m/m).
Aanvullende informatie	Dit product vereist een tastbare gevaarsaanduiding indien het aan het grote publiek wordt geleverd.

2.3 Andere gevaren

PBT-/zPzB-beoordeling	Het product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.
Hormoonontregelende eigenschappen	Dit product bevat geen bekende of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Chemische naam	Gewichts -%	REACH-registratie	EG-nr.	CLP-indeling
HDI-OLIGOMEREN, ISOCYANURAAT	>99,9	01-2119485796-17-XXXX	931-274-8	Acute Tox. 4 H332; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335
HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT, CAS 822-06-0	<0,1	01-2119457571-37-XXXX	212-485-8	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Resp. Sens. 1 H334; Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; STOT SE 3 H335

Schatting van de acute toxiciteit, gegevens per bestanddeel

Chemische naam	LD50 oraal	LD50 dermaal	LC50 inademing (4 h, stof/nevel)
HDI-OLIGOMEREN, ISOCYANURAAT	>2500 mg/kg	>2000 mg/kg	Geen gegevens beschikbaar
HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT	738 mg/kg	7000 mg/kg	0,06 mg/l

Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen van de kandidaatslijst in een concentratie >=0,1 % overeenkomstig artikel 59 van REACH.

Specificatie van de leverancier: vrij monomeer HDI <0,10 gewichtsprocent.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de behandelende arts.
Inademing	In de frisse lucht brengen. Bij blootstelling of bezorgdheid: medisch advies inwinnen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Bij ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.
Oogcontact	Grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten, met opgetrokken onder- en bovenooglid. Een arts raadplegen.
Huidcontact	Wassen met water en zeep. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij huidirritatie of allergische reacties een arts raadplegen.
Inslikken	Geen braken opwekken. De mond spoelen. Een bewusteloze persoon nooit iets via de mond toedienen. Medische hulp inroepen.
Zelfbescherming van de eerstehulpverlener	Zorg dat medisch personeel op de hoogte is van de betrokken stoffen, zichzelf beschermt en verspreiding van verontreiniging voorkomt. Inademing van dampen of nevel vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals vereist. Zie rubriek 8.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen	Jeuk, uitslag, netelroos, hoesten en/of piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden.
Inademing	Hoesten en/of piepende ademhaling; ademhalingsmoeilijkheden.
Huid	Netelroos, jeuk, uitslag. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, ademhalingsmoeilijkheden, tintelingen in handen/voeten, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, pijn op de borst, spierpijn of blozen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Kan sensibilisatie veroorzaken bij gevoelige personen. Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Blusmaatregelen gebruiken die zijn afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
Grote brand	LET OP: het gebruik van sproeiwater kan bij brandbestrijding weinig doeltreffend zijn.
Ongeschikte blusmiddelen	Gemorst materiaal niet verspreiden met een krachtige waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren	Het product is of bevat een sensibilisator. Kan sensibilisatie veroorzaken bij huidcontact.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	Koolstofoxiden, stikstofoxiden (NOx), koolwaterstoffen, waterstofcyanide en isocyanaten.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Brandweerlieden dragen onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige beschermende brandweerkleding. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals vereist. Personeel naar een veilige plaats evacueren. Personen uit de buurt van en bovenwinds van het lek houden. Inademing van dampen of nevel vermijden.
Voor hulpdiensten	De in rubriek 8 aanbevolen persoonlijke bescherming gebruiken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluiting	Verdere lekkage of morsen voorkomen indien dit veilig kan gebeuren.
Reiniging	Opnemen met absorberend, onbrandbaar materiaal en in geschikte containers verzamelen.
Secundaire gevaren	Verontreinigde voorwerpen en zones grondig reinigen met inachtneming van de milieuvoorschriften.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming en rubriek 13 voor instructies voor verwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilig hanteren	Hanteren volgens de regels van goede industriële hygiëne en veiligheid. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens ze opnieuw te gebruiken. Inademing van dampen of nevel vermijden.
Algemene hygiëne	Gezicht, handen en blootgestelde huid na het werk grondig wassen. Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens ze opnieuw te gebruiken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Beschermen tegen direct zonlicht en vocht. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Containers met niet-uitgeharde resten of met product dat met water in contact is gekomen niet afsluiten: isocyanaten reageren met vocht en maken koolstofdioxide vrij, wat drukopbouw in een gesloten container kan veroorzaken.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.2. De informatie over risicobeheer is in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Belgische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan diisocyanaten (gemeten als NCO):

Referentieperiode	Grenswaarde tot 31-12-2028	Grenswaarde vanaf 01-01-2029	Opmerkingen
8 uur TGG	0,010 mg NCO/m³	0,006 mg NCO/m³	Codex over het welzijn op het werk, Boek VI, Titel 1
Kortstondig (15 min)	0,020 mg NCO/m³	0,012 mg NCO/m³	Bijkomende indeling D

Landspecifieke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling moeten worden nagegaan en vervangen vóór deze EU-master in een andere lidstaat wordt uitgegeven.

Afgeleide dosis zonder effect (DNEL), werknemers

Chemische naam	DNEL inademing	Basis
HDI-OLIGOMEREN, ISOCYANURAAT	0,5 mg/m³	Lokale gezondheidseffecten; lange termijn
HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT (CAS 822-06-0)	0,07 mg/m³	Lokale gezondheidseffecten; korte termijn

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC)

Chemische naam	Zoet water	Zeewater	Zoetwatersediment	Zeesediment	RWZI	Bodem
HDI-OLIGOMEREN, ISOCYANURAAT	0,127 mg/l	0,0127 mg/l	0,2267 mg/l	0,02667 mg/l	38,28 mg/l	0,532 mg/l
HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT	>0,0774 mg/l	>0,00774 mg/l	>0,01334 mg/kg	>0,001334 mg/kg	8,42 mg/l	>0,0026 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen	Technische maatregelen toepassen om de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling na te leven. Voor voldoende ventilatie zorgen, vooral in besloten ruimten.
Bescherming van ogen/gezicht	Veiligheidsbril met zijkleppen of chemische spatbril dragen. Oogbescherming conform EN 166.
Bescherming van de handen	Geschikte chemisch bestendige handschoenen conform EN 374 dragen. Aanbevolen voorbeelden uit leveranciersgegevens: butylrubber / EVAL / neopreen >=0,5 mm, of nitril / PVC >=0,35 mm; beoogde doorbraaktijd >=480 minuten. Geschiktheid bevestigen bij de handschoenleverancier.
Bescherming van huid/lichaam	Geschikte beschermende kleding dragen.
Bescherming van de ademhalingswegen	Waar de blootstelling de geldende grenswaarden kan overschrijden, geschikte gecertificeerde ademhalingsbescherming gebruiken. Aanbeveling van de leverancier: combinatiefilter type A2/P2. Een taakspecifieke risicoanalyse kan een hoger beschermingsniveau vereisen.
Hygiëne	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Gezicht, handen en blootgestelde huid na het werk grondig wassen. Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten en moet worden gewassen alvorens ze opnieuw te gebruiken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand / voorkomen	Vloeistof
Kleur	Kleurloos tot lichtgeel
Geur	Geurloos
Geurdrempelwaarde	Geen informatie beschikbaar
Smelt-/vriespunt	-24 °C
Beginkookpunt en kooktraject	Geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid	Geen informatie beschikbaar
Bovenste ontvlambaarheids-/explosiegrens	9,5 % v/v
Onderste ontvlambaarheids-/explosiegrens	0,9 % v/v

Vlampunt	228 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	460 °C
Ontledingstemperatuur	~250 °C
pH	Geen informatie beschikbaar
Dynamische viscositeit	1750-3250 mPa.s bij 25 °C
Oplosbaarheid in water	Niet mengbaar met water
Verdelingscoëfficiënt	9,81
Dampspanning	0,00246 Pa bij 20 °C
Relatieve dichtheid	~1,16 g/cm^3 bij 25 °C
Ontploffingseigenschappen	Geen informatie beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Geen informatie beschikbaar

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit	Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
10.2 Chemische stabiliteit	Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	Water kan met het product reageren. Reactie met water of vocht maakt koolstofdioxide vrij; in gesloten containers kan druk ontstaan.
10.4 Te vermijden omstandigheden	Overmatige hitte. Niet laten bevriezen. Beschermen tegen vocht en blootstelling aan licht.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Water, zuren, alcoholen, aminen en sterk oxiderende stoffen.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	Koolstofoxiden, stikstofoxiden (NOx), koolwaterstoffen, waterstofcyanide en isocyanaten.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Inademing	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk bij inademing (op basis van de bestanddelen).
Oogcontact	Specifieke testgegevens voor het product zijn niet beschikbaar.
Huidcontact	Kan sensibilisatie veroorzaken bij huidcontact. Herhaald of langdurig huidcontact kan allergische reacties veroorzaken bij gevoelige personen.
Inslikken	Specifieke testgegevens voor het product zijn niet beschikbaar.
Symptomen	Jeuk, uitslag, netelroos, hoesten en/of piepende ademhaling.

Acute toxiciteit, informatie per bestanddeel

Chemische naam	LD50 oraal	LD50 dermaal	LC50 inademing
HDI-OLIGOMEREN, ISOCYANURAAT	>2500 mg/kg (rat)	>2000 mg/kg (rat)	Geen gegevens beschikbaar
HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT	738 mg/kg (rat)	>7000 mg/kg (rat)	0,06 mg/l (rat), 4 h

Uitgestelde en onmiddellijke effecten / chronische effecten

Huidcorrosie/-irritatie	Kan lichte irritatie veroorzaken. HDI-oligomeer: OESO 404, konijn, dermaal, 4

	h - kan lichte irritatie veroorzaken.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Kan lichte oogirritatie veroorzaken. HDI-oligomeer: OESO 405, konijnenoog, 72 h - kan lichte oogirritatie veroorzaken.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	Kan een allergische huidreactie veroorzaken. HDI-oligomeer: OESO 406, cavia, dermaal - sensibiliserend.
Mutageniteit in geslachtscellen	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.
Kankerverwekkendheid	Geen informatie beschikbaar.
Giftigheid voor de voortplanting	Geen informatie beschikbaar.
STOT bij eenmalige blootstelling	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. HDI-oligomeer: OESO 413, rat, inademing aerosol, 3,3 mg/m^3, 13 weken - NOAEL.
STOT bij herhaalde blootstelling	Geen informatie beschikbaar.
Gevaar bij inademing	Geen informatie beschikbaar.

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen	Dit product bevat geen bekende of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen.
11.2.2 Andere informatie	Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

De milieueffecten van dit product zijn niet volledig onderzocht.

Chemische naam	Algen/waterplanten	Vissen	Micro-organismen	Schaaldieren
HDI-OLIGOMEREN, ISOCYANURAAT	EC50 >1000 mg/l, 72 h	LL0 >=100 mg/l Danio rerio, 96 h	EC50 3828 mg/l actief slib, 3 h	EL50 127 mg/l Daphnia magna, 48 h
HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT	-	LC50 26,1 mg/l, 96 h	-	-

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid	Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. HDI-oligomeer: OESO 301D gesloten-flestest, 28 dagen, 1 % biologische afbraak.
12.3 Bioaccumulatie	Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.
12.4 Mobiliteit in de bodem	Geen informatie beschikbaar.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Het product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld. Hexamethyleendiisocyanaat is niet PBT / zPzB.
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen	Dit product bevat geen bekende of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen.
12.7 Andere schadelijke effecten	Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afval van resten / ongebruikt product	Het afval is ingedeeld als gevaarlijk afval. Afvoeren naar een vergunde afvalverwerkingsinstallatie overeenkomstig de voorschriften van de bevoegde afvalinstantie en de toepasselijke wetgeving.
Verontreinigde verpakking	Lege containers niet hergebruiken. Afvoeren overeenkomstig de toepasselijke plaatselijke voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Modus	VN-nummer / ID	Juiste ladingnaam	Klasse	Verpakkingsgroep	Milieugevaren
ADR	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet van toepassing
RID	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet van toepassing
IMDG	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet van toepassing
IATA	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet van toepassing

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: geen. 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten: geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd, met inbegrip van Verordening (EU) 2020/878 betreffende de eisen voor veiligheidsinformatiebladen.
- Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), zoals gewijzigd.
- Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.
- REACH bijlage XVII, punt 74 (diisocyanaten). De specificatie van de leverancier bevestigt een gehalte aan vrij monomeer HDI <0,10 % (m/m).
- België: Codex over het welzijn op het werk, Boek VI, Titel 1 (chemische agentia), zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026. De huidige grenswaarden voor diisocyanaten staan in rubriek 8.
- Dit product bevat op basis van leveranciersinformatie geen stoffen die onder de autorisatieplicht van REACH bijlage XIV vallen.
- Persistente organische verontreinigende stoffen: niet van toepassing. Ozonafbrekende stoffen: niet van toepassing.
- Vóór uitgifte van deze master in een andere EU-lidstaat moeten de plaatselijke regelgevingsvereisten worden nagegaan.

Internationale inventarissen: TSCA, DSL/NDSL, EINECS/ELINCS, ENCS, IECSC, KECL, PICCS, AIIC, NZIoC: contacteer de grondstofleverancier voor de status.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor de onderliggende stof WANNATE HT-100 PLUS is volgens het huidige veiligheidsinformatieblad van de leverancier een chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van de H-zinnen waarnaar in rubriek 2 en 3 wordt verwezen

- H302 - Schadelijk bij inslikken.
- H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H330 - Dodelijk bij inademing.
- H332 - Schadelijk bij inademing.
- H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Afkortingen

TGG: tijdgewogen gemiddelde. STEL: grenswaarde voor kortstondige blootstelling. DNEL: afgeleide dosis zonder effect. PNEC: voorspelde concentratie zonder effect. PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch. zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend. SVHC: zeer zorgwekkende stof. NOAEL: dosis zonder waargenomen schadelijk effect.

Indelingsprocedure

Indeling overgenomen van het veiligheidsinformatieblad van de leverancier (Univar Solutions Ireland) voor alle eindpunten; acute toxiciteit volgens de berekeningsmethode.

Brongegevens en basis van de herziening

Technische master	Univar Solutions Ireland, EU-veiligheidsinformatieblad, product 60878, WANNATE HT-100 PLUS, revisie 21-11-2023 (REACH / Verordening (EU) 2020/878).
Technische fiche grondstoffabrikant	Wanhua Chemical Group Co., Ltd., WANNATE HT-100plus, TDS PCS_0060, revisie 24-01-2019.
Basis van de productidentiteit	Bevestiging van Resin Mill: Resin Bound PRO UVR Part B is WANNATE HT-100 PLUS, herverpakt zonder additieven of wijziging.
Vervangt	Resin Mill Part B veiligheidsinformatieblad versie 2.0, revisie 22-09-2026.
Uitgiftedatum	Versie 2.1, 19-10-2026: telefoonnummer van de leverancier in rubriek 1.3 en 1.4 gewijzigd in +32 16 16 10 18 (maandag tot vrijdag, 8:00 tot 17:00); geen wijziging in de gevareninformatie, de indeling of de beschermingsmaatregelen. Rubriek 2.2: het gevarenpictogram GHS07 wordt nu ook als afbeelding weergegeven. Versie 2.0, 22-09-2026. Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0: structuur in overeenstemming gebracht met Verordening (EU) 2020/878; EU-leverancier en verantwoordelijke persoon toegevoegd; specificatie voor vrij monomeer HDI vermeld; Belgische grenswaarden, DNEL- en PNEC-waarden toegevoegd; rubriek 11 in overeenstemming gebracht met de indeling in rubriek 2; verwijzingen in rubriek 15 geactualiseerd; P271 toegevoegd; waarschuwing voor gesloten containers toegevoegd in rubriek 7.2 en 10.3. Batchspecifieke certificaten worden afzonderlijk in het technisch dossier bewaard.
Taalversie	Nederlandse versie van de Engelse master v2.1, uitgegeven door Resin Mill Europe BV op 19-10-2026. Bij twijfel is de Engelse master doorslaggevend.

De Belgische blootstellingsgegevens zijn getoetst aan de Codex over het welzijn op het werk, Boek VI, Titel 1, zoals gewijzigd in 2026. Het noodnummer van het Antigifcentrum is gecontroleerd aan de hand van de officiële informatie van het Antigifcentrum.

Disclaimer en vertaalcontrole

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op leveranciersgegevens en regelgevende bronnen die beschikbaar waren op de revisiedatum. Ze is bedoeld als leidraad voor het veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen en vrijkomen van het geïdentificeerde materiaal. Ze vormt geen kwaliteitsspecificatie. Dit document is de Nederlandse versie van de Engelse master voor de Belgische markt. Vóór uitgifte in een andere EU-lidstaat moeten rubriek 1.4, 8 en 15 worden nagekeken en waar nodig aangepast.

Einde van het veiligheidsinformatieblad